



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakte dører med en kjerne av massiv tre belagt med hdf/finér, leveres i følgende overflater:

- Eik
- Douglas
- Valnøtt
- Ask
- Malt slett MDF

BEHANDLING

Overflater i finér er behandlet med Oil Plus 2C fra Rubio Monocoat. Malt slett MDF er behandlet i ønskelig NCS farge.

DØRBLADTYKKELSE

40 mm.

KARM OG LISTVERK

Karm leveres i ønsket bredde/høyde i kompakt eik, douglas, valnøtt, ask eller malt overflate, samt foring og listverk som beskrevet i ordrebekreftelsen.

DØRHENGLER

3D hengsler er montert, type Neo eller Tyo fra ARLU. For teknisk informasjon om hengsler, se www.arlu.be

DEMPELIST

Dempelist er montert, type Invisi 2.0 fra ARLU. For teknisk informasjon om dempelist, se www.arlu.be

LÅSKASSE

Låskasse er montert, type Polaris XT med magnet fra ARLU eller Vertical fra DND. For teknisk informasjon om låsekasse, se www.arlu.be eller www.dndhandles.com

DØRVRIDER

Dørvrider er montert, type Project, Short eller Anik fra DND. For teknisk informasjon om dørvrider, se www.dndhandles.com.

Dersom det er bestilt dørvrider som ikke er blant våre standardvarianter, monteres dørvrider selv.

INVISIFRAME

Dørmodell A63 Invisidoor leveres med Invisiframe 2.0 fra ARLU. For teknisk informasjon om ramme, se www.arlu.be

DRIFT & VEDLIKEHOLD

ANTATT LEVETID / BRUKSTID

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år, forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

GARANTI

Alle dører leveres med 2 år garanti mot eventuelle fabrikkasjonsfeil, forutsatt korrekt montering og vedlikehold. Tre er et hygroskopisk materiale og vil kunne forandre karakter i kontakt med UV belysning og temperaturer utover normal romtemperatur. Viktig å påse at RF (Relativ luftfuktighet) er mellom 35 og 65 %.

RENGJØRING

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut.

Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater. Benyttes døren som baderomsdør, bør den tørkes av etter bading/dusjing, slik at ikkekondensvann setter seg i underkant av døren.

VEDLIKEHOLD FOR OLJEDE DØRER

Hvor flink man er å vedlikeholde overflaten har mye å si for hvor motstandsdyktig overflaten blir mot smuss og flekker. Et jevnlig vedlikehold er påkrevd på oljede overflater. Olje gir en pen, matt, naturlig følelse og kontakt med treet, da den trekker ned i porene der den beskytter mot at smuss og flekker skal få feste i treet.

Overflater i finér er behandlet med Oil Plus 2C fra Rubio Monocoat.

Vask av oljede dører

Tørk over med en godt oppvridd klut, benytt rent varmt vann. For flekkfjerning - bruk en mild tilsetning av natursåpe eller trerens. Avslutt alltid med å stryke over dørblad med en godt oppvridd klut, med rent varmt vann.

Vedlikeholdsolje

Når overflaten mister sin mettede følelse og glans er det på høy tid og vedlikeholdsolje. Et jevnlig vedlikehold hindrer at man sliter på fargen. Det er anbefalt at man oljer områder som er mye i bruk, flere ganger i året.

Ettersyn/kontroll

Er overflatebehandlingen nedslitt slik at treverket er misfarget eller ødelagt, må døren slipes før det får en ny overflatebehandling.

VEDLIKEHOLD AV MALTE DØRER

Vask først med en løst fuktig klut. Tørk så av med en tørr klut. Ikke bruk for våt klut ved rengjøring. Unngå bruk av stive børster og skurepulver. Flekker fjernes med mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel på fuktig klut.

FUKTBESTANDIGHET

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

MONTERING

Alle våre dører skal monteres med nøyaktighet og iht m.door's vedlikeholdsinstrukser.

HMS

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/ installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

MILJØMERKING

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

BEHANDLINGSMÅTE

AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling:

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

KONTAKTINFO:

Produsent/importør: M.Door AS

Organisasjonsnummer: NO 933 765 016 MVA

Postadresse: Myrens Verksted 3K

Postnr./sted: 0476 Oslo

Telefon: 918 08 800

E-post: info@mdoor.no

Webside: www.mdoor.no